

Модель:

CD8200TSA

Портативная дизель-генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц

3-ФАЗНАЯ - 400В

Дизельный двигатель

Воздушное охлаждение



N/A

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16А, 1x32А
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Кожух
Максимальная мощность	8,1 кВА (6,5 кВт)
Номинальная мощность	7,5 кВА (6,0 кВт)
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	3
Топливо	Дизель
Емкость бака	15 л
Расход топлива (75%)	1,81 л/ч
Запас хода (75%)	8,3 ч
Уровень шума (7м)	72 дБ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	C192FE
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	498 мл
Объем масла	1,8 л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	есть
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	950
Ширина, мм	545
Высота, мм	710
Вес, кг	160

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.